



RH 6 X

Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing head 2"
Spülkopf 2"
- > Shock absorber
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion unit type 20
Schlagwerk Typ 20



Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



180 – 305 kg **Weight** Gewicht · 100 kN **Traction** Zugkraft

Standard motors Standard Motoren

Rotary mechanism RH 6 X Drehantrieb

Motor Type Motor Typ	Gear Gang	101				103			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Torque Drehmoment	kNm	3.5	1.75	0.84	0.42	4.42	2.21	1.06	0.53
Rotation Drehzahl	min⁻¹	91	182	375	750	72	144	298	596
p = 250 bar & Q = 80 l/min					p = 200 bar & Q = 100 l/min				

Motor Type Motor Typ	Gear Gang	104				094			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Torque Drehmoment	kNm	5.28	2.64	1.28	0.64	6	3	1.46	0.73
Rotation Drehzahl	min⁻¹	60	120	249	498	53	206	218	436
p = 200 bar & Q = 100 l/min						p = 200 bar & Q = 100 l/min			

Option percussion unit Option Schlagwerk

Operating pressure Arbeitsdruck	Type Typ	20
	bar	160 - 200
Oil capacity Ölmenge	l/min	40 - 55
Single blow energy Einzelschlagenergie	Nm	... 320
No. of blows Schlagfrequenz	min⁻¹	... 2500

Drive shafts Abtriebswellen

- > Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Shank adapters Einsteckenden

- > H64 LH / RH
- > H66 RH / R38 LH

Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage